HD-SM820

/ Datenblatt

Einbettbares QR-Scanmodul mit 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Scan-Engine: CMOS (640 x 480 px)

Gelesene Codes: 1D und 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Scanmethode: automatisch (Annäherung)

Schnittstelle: RS232

Bildschirm-Scan: ja (LCD, LED, OLED)

Geräteabmessungen: 61 x 65 x 26 mm

Gerätegewicht: 40 g

HD-SM820

/ Technische Daten





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garantie	2 Jahre
Sensoren	CMOS 640 x 480 px
Frequenz kompatibler RFID-Schlüsselanhänger und Karten	13,56 MHz (NFC, Mifare)
Scanwinkel	Rotation ±360°, horizontal ±70°, Neigung ±70°
Abmessungen des Geräts	61 x 65 x 26 mm
Verpackungsmaße	190 x 100 x 50 mm
Gerätegewicht	40 g
Gewicht mit Verpackung	200 g
Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %
Lesbare 1D-Codes	GS1-128, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

Scan-Engine	CMOS
Schnittstelle	RS232
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Leserständer	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Nein