

# Industrieller stationärer QR-Barcode-Scanner, IP65, RS232, Produktionslinie HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



**Scan-Engine:** CMOS (1280 x 800 px)

**Lesbare Codes:** 1D und 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

**Scanmethode:** automatisch (Näherung)

**Schnittstelle:** RS232

# Industrieller stationärer QR-Barcode-Scanner, IP65, RS232, Produktionslinie HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 Jahre
Housing Material	Aluminium	Scan Confirmation	Akustisches und optisches Signal (Summer, LED)
Auflösung	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontal 46°, vertikal 29°
Print Contrast	≥20 %	Schnittstelle	RS232
Stromversorgung	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5 % (typisch), 450 mA ±5 % (max)
Standby Current	100 mA ±5 %	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 bis 50 °C	Storage Temperature	-40 bis 70 °C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Gerätegewicht	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Scan-Engine	CMOS	Scanmethode	automatically (after approaching the code)
Leserstände	Nein	Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie), 2D (mehrdimensional)	Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein	Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein		

