HD650-RS232

/ Datenblatt

Industrieller stationärer QR-Barcode-Scanner, IP65, RS232, Produktionslinie...

GTIN: 5906935201152



Scan-Engine: CMOS (1280 x 800 px)

Lesbare Codes: 1D und 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Scanmethode: automatisch (Näherung)

Schnittstelle: RS232

Schutzart: IP65

Gehäusematerial: Aluminium

Stromversorgung: 5-36 VDC

Geräteabmessungen: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garantie	2 Jahre
Material	Aluminium
Scanbestätigung	Akustisches und optisches Signal (Summer, LED)
Auflösung	1280 x 800 px
Scanwinkel	Horizontal 46°, vertikal 29°
Druckkontrast	≥20%
Stromversorgung	5-36 VDC
Betriebsstrom	300 mA ±5 % (typisch), 450 mA ±5 % (max)
Standby-Strom	100 mA ±5%
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Abmessungen des Geräts	36 x 43 x 24 mm
Gerätegewicht	75 g
Verpackungsmaße	190 x 100 x 72 mm

Gewicht mit Verpackung	100 g
Lesbare 1D-Codes	GS1 DataBar Erweitert, IATA 2 von 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, Zusammengesetzter Code, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Scan-Engine	CMOS
Schnittstelle	RS232
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Leserständer	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein