

Thermo- und Thermotransfer-Etikettendrucker, Desktop, LAN,
203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

SKU: OPrint-DA200N | EAN: 5907614664367



Druckmethode: Thermo- und Thermotransfer

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit: bis zu 203 mm/s

Maximale Druckbreite: 104 mm

Thermo- und Thermotransfer-Etikettendrucker, Desktop, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

Model	OPrint-DA200N	Material	ABS
Druckverfahren	Thermische, Thermotransfer	Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	203 mm/s	Druckbreite	104 mm
Drucklänge	25400 mm	Prozessor	400 MHz, 32-Bit, ARM9
Speicher	128 MB SDRAM	Arbeitsspannung	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Schnittstelle	RS232, USB 2.0, USB-Host 2.0	Kommunikation	LAN
Druckerbefehlssprachen	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Maximale Rollenbreite	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~25400 mm
Abmessungen des Geräts	19 x 19,8 x 28 cm	Verpackungsmaße	39,5 x 25,5 x 24 cm
Gewicht	2,8 kg	Gewicht mit Verpackung	3,2 kg
Betriebstemperatur	5°C - 40°C	Lagertemperatur	-40°C - 60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	25 ~ 85%	Lagerluftfeuchtigkeit	10 ~ 90%
Gedruckte 1D-Codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, MSI Plessey, Postleitzahl, Telepen, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5	Gedruckte 2D-Codes	Azteke, DataMatrix, Maxicode, Mikro-PDF417, Mikro-QR, PDF 417, QR CODE, Raster-Matrix
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

