TAG-MR6P-6025

/ Datenblatt

RFID-UHF-Aufkleber 902-928 MHz aus Schaumstoff, Lesereichweite 2-4,5 m...

GTIN: 5906935200797



Betriebsfrequenz: 902–928 MHz

Material: Schaum

Lesereichweite: bis zu 2,8 m auf Metall, bis zu 1,4 m auf Nichtmetall (Handlesegerät), bis zu 4,5 m (stationäres Lesegerät)

Chip: NXP UCODE 8 (EPC 128 Bit, TID 96 Bit)

Schutzklasse: IP57

Abmessungen: 60 × 25 × 1 mm

Verpackung: Set mit 30 Aufklebern

TAG-MR6P-6025

/ Technische Daten



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Farbe	weiß
Material	Schaumstoff
Betriebsfrequenz	902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 2,8m auf Metall, bis zu 1,4m außerhalb von Metall (Handlesegerät), bis zu 4,5m (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	NXP UCODE 8
Speicher	EPC 128 Bits, TID 96 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Empfohlener Drucker	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Abmessungen des Geräts	60 x 25 x 1 mm
Gewicht	1,5 g
Betriebstemperatur	-20°C bis +85°C
Lagertemperatur	-20°C bis +85°C
Schutzklasse	IP57

Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE