TAG-U8-7525

/ Datenblatt

RFID-Tag mit großer Reichweite 865-868 MHz und Lesereichweite von 6-10 Metern...

GTIN: 5906935200841



Betriebsfrequenz: EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Material: PCB

Leseentfernung: Bis zu 6,6 m (Handlesegerät), bis zu 10,3 m (stationäres Lesegerät)

Farbe: schwarz

TAG-U8-7525



Model	TAG-U8-7525
EAN	5906935200841
Farbe	schwarz
Material	PCB
Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 6,6 m (Handlesegerät), bis zu 10,3 m (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	NXP UCODE 8
Speicher	EPC 128 Bits, TID 96 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	75 x 25 x 3 mm
Bohrungen	4 mm x 2
Gewicht	6 g
Betriebstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C
Schutzklasse	IP68

Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE