TAG-MR6P-6535

/ Datenblatt

UHF-RFID-Tag 920-925 MHz als Aufkleber mit Lesereichweite 2,8-7 m, weiß...

GTIN: 5906935201015



Betriebsfrequenz: 920-925 MHz

Material: PP-Material für den Druck

Leseentfernung: Bis zu 2,8 m auf Kunststoff, bis zu 4,2 m auf Zement, bis zu 4,5 m auf Holz, bis zu 7,2 m auf Metall

Farbe: weiß

TAG-MR6P-6535

/ Technische Daten



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Farbe	weiß
Material	PP-Material für den Druck
Betriebsfrequenz	920-925 MHz
Leseentfernung	Bis zu 2,8 m auf Kunststoff, bis zu 4,2 m auf Zement, bis zu 4,5 m auf Holz, bis zu 7,2 m auf Metall
IC-Typ	Impinj Monza R6-P
Speicher	EPC 128 Bits, Benutzer 32 Bits, TID 96 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 10 Jahre
Abmessungen des Geräts	65 x 35 x 1,25 mm
Gewicht	1,8 g
Betriebstemperatur	0°C bis +25°C
Lagertemperatur	-35°C bis +85°C
Schutzklasse	IP57
Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE