TAG-U8-4601

/ Datenblatt

Industrieller UHF-RFID-Tag, Frequenz 865-868 MHz, Lesereichweite 2-6 Meter...

GTIN: 5906935200896



Betriebsfrequenz: EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Material: PPS

Leseentfernung: Bis zu 1,9 Meter (einbetoniert in 5 cm Tiefe), bis zu 6,6 Meter (stationäres Lesegerät)

Farbe: schwarz

TAG-U8-4601

/ Technische Daten



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Farbe	schwarz
Material	PPS
Geeignete Oberfläche	Metalloberflächen
Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 1,9 Meter (einbetoniert in 5 cm Tiefe), bis zu 6,6 Meter (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	Alien Higgs-3 (erhältlich in Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, usw.)
Speicher	EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, TID64 Bit
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Bohrungen	3,6 mm x 2
Gewicht	24 g
Betriebstemperatur	-25°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C

Schutzklasse	IP68
Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE