TAG-U8-9018

/ Datenblatt

Flexibler UHF-RFID-Tag, Frequenz 840-960 MHz, wasserdicht Tag-U8-9018

GTIN: 5906935200810



Betriebsfrequenz: 840 MHz bis 960 MHz

Material: TPU

Leseentfernung: Bis zu 5 m (Handlesegerät), bis zu 7,5 m (stationäres Lesegerät)

Farbe: gelb

TAG-U8-9018

/ Technische Daten



Model	TAG-U8-9018
EAN	5906935200810
Farbe	gelb
Material	TPU
Betriebsfrequenz	840 MHz bis 960 MHz
Leseentfernung	Bis zu 5 m (Handlesegerät), bis zu 7,5 m (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	Alien Higgs-3
Speicher	EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, TID 64 Bit
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	90 x 18 x 4 mm
Bohrungen	10 x 4 mm
Gewicht	8 g
Betriebstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzklasse	IP68

Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE