OPRINT-MA300B

/ Datenblatt

Mobiler Thermo-Etikettendrucker, Bluetooth, akkubetrieben OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Druckmethode: thermisch

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit: 120 mm/s

Schnittstelle: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Technische Daten





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Auflösung	203 dpi
Druckverfahren	Thermische
Druckgeschwindigkeit	120 mm/s
Druckbreite	72 mm
Drucklänge	50 km
Prozessor	400 MHz, 32-Bit, ARM9
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Sensoren	Abstand, offene Abdeckung, kein Papier, Papierende, Überhitzung, obere Schwarzmarke
Stromversorgung	Eingang: AC 100–240 V, 50–60 Hz; Ausgang: DC 5 V, 2000 mA
Akkukapazität	2500 mAh / 7,4 V, wiederaufladbarer Lithium-Akku
Schnittstelle	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Anschlüsse	USB Typ C
Drehung	0°, 90°, 180°, 270°
Druckerbefehlssprachen	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

Rollentyp	Endlospapier, Etiketten mit schwarzen Markierungen, Gestanzte Etiketten
Maximale Rollenbreite	30-80 mm
Papierabrissmodus	Abrisskante, manuelles Schneiden
Abmessungen des Geräts	105 x 62 x 118 mm
Verpackungsmaße	20 x 15 x 7 cm
Gerätegewicht	450 g
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Gedruckte 1D-Codes	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, ITF, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5
Gedruckte 2D-Codes	DataMatrix, PDF 417, QR CODE