

Automatischer Barcode-Scanner HD29A mit Ladestation

SKU: HD29A | EAN: 5905669434010



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes (Laser)

Scanmodus: manuell (Auslöser) / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Verfügbare Schnittstellen: USB, USB Virtual COM, RS232

Automatischer Barcode-Scanner HD29A mit Ladestation

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Model | HD29A | Material der Verarbeitung | ABS + PC |
| Quelle des Lichts | Laser 650nm | Stromverbrauch | 85 mA |
| Schnittstelle | USB, RS232 | Länge des Kabels | 200 cm |
| Niveau der Sicherheit | IP54 | Abmessungen des Geräts | 65 x 165 x 90 mm |
| Abmessungen des Standes | 120 x 150 x 240 mm | Größe der Verpackung | 220 x 130 x 90 mm |
| Gewicht des Geräts | 200 g | Gewicht mit Verpackung | 350 g |
| Arbeitstemperatur | 0 à 45°C | Lagertemperatur | -40 à 60°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5 à 90% | Feuchtigkeit bei der Lagerung | 5 à 90% |
| Lesbare 1D-Codes | UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 z 5 (ITF), Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS warianty, Chinese 2 z 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code, JATA, GS1 DataBar, RSS | Scan-Engine | Laser |
| Gelesene Codes | 1D (Linie) | Scanmethode | automatically (after approaching the code), manuell (Druckknopf) |
| Eingebauter Speicher | Nein | Dockingstation | Nein |
| Große Reichweite | Nein | Leserstände | Ja |
| Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm | Nein | USB-Empfänger | Nein |
| Scanbestätigung | Lichtsignal, Tonsignal | | |