HD29A

/ Datenblatt

Automatischer Barcode-Scanner HD29A mit Ladestation

GTIN: 5905669434010



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes (Laser)

Scanmodus: manuell (Auslöser) / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Verfügbare Schnittstellen: USB, USB Virtual COM, RS232

Programmierbares Präfix/Suffix: ja (einschließlich Funktionstasten F11, F9, F7 usw.)

Schutzart: IP54

Lieferumfang: Scanner, spezieller Ständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD29A

/ Technische Daten



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650 nm Laser
Stromverbrauch	85 mA
Kabellänge	200 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	65 x 165 x 90 mm
Abmessungen des Ständers	120 x 150 x 240 mm
Verpackungsmaße	220 x 130 x 90 mm
Gerätegewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	350 g
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 - 90%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 - 90%

Lesbare 1D-Codes	chinese code, Code 128 Voll-ASCII, vollständiger ASCII-Code 39, Trioptischer Code 39, Einzelausgabe 2 von 5, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scan-Engine	Laser
Gelesene Codes	1D (Linie)
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Eingebauter Speicher	Nein
Dockingstation	Nein
Schnittstelle	RS232, USB
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Scanbestätigung	Lichtsignal, Tonsignal