



Druckverfahren: Thermodruck und Thermotransferdruck

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit: 203 mm/s

Maximale Druckbreite: 104 mm

Zusätzliche Merkmale: RFID, LAN, Etikettenspender



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Druckverfahren	Thermische, Thermotransfer (RFID-fähig)
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	203 mm/s
Druckbreite	104 mm
Drucklänge	15.000 mm
Prozessor	500 MHZ, 32 Bits, COTEXT-M7
RFID technology	UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C Tag-Unterstützung
Speicher	16 MB Flash, 8 MB SDRAM-Speicher
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Druckerbefehlssprachen	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Maximale Rollenbreite	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Abmessungen des Geräts	19 x 19,8 x 28 cm
Nettogewicht	2,7 kg
Gedruckte 1D-Codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, MSI Plessey, Postleitzahl, Telepen, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5
Gedruckte 2D-Codes	Azteke, DataMatrix, Maxicode, Mikro-PDF417, Mikro-QR, PDF 417, QR CODE, Raster-Matrix
Betriebstemperatur	5°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	25 ~ 85%
Lagerluftfeuchtigkeit	10 ~ 90%