HD-SL96

/ Datenblatt

Drahtloser QR- und Bluetooth-Barcodescanner für Registrierungskarten HD-SL96

GTIN: 5907614660925



Typ: kabelloser QR- und Barcodescanner für Zulassungsdokumente

Drahtlose Kommunikation: Funk 2,4 GHz, Bluetooth

Reichweite: bis zu 150 m (Funk), bis zu 10 m (Bluetooth)

Sensor: CMOS-Matrix

Gescannte Codes: 1D- und 2D-Barcodes einschließlich Aztec und QR auf Ausweisen

Akku: 2200 mAh, bis zu 16 Stunden Arbeit

Zusatzfunktionen: integrierter Speicher, Dockingstation, programmierbares Präfix/Suffix

Scannen: manuell / automatisch (bei Annäherung des Codes)

HD-SL96

/ Technische Daten



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	CMOS-Matrix
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Drahtlose Reichweite	bis zu 150 m (Funk), bis zu 10 m (Bluetooth)
Kabellänge	160 cm
Akkukapazität	2200 mAh
Ladezeit	4,5 Stunden
Standby-Zeit	6 Monate
Betriebszeit	16 Stunden
Schutzklasse	IP54
Fallfestigkeit	1,5 m
Abmessungen des Geräts	163 x 68 x 80 mm
Abmessungen der Basis	92 x 73 x 35 mm

Verpackungsmaße	105 x 80 x 240 mm
Gerätegewicht	405 g
Gewicht mit Verpackung	550 g
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %
Lesbare 1D-Codes	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Erweitert, GS1 DataBar GmbH, GS1-128, Industriell 2 von 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Ja
Scan-Engine	CMOS
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Scanmethode	manuell/automatisch
Eingebauter Speicher	Ja
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein