HD-RD80

/ Datenblatt

Kabelgebundenes RFID-Kartenlesegerät, Elegant HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Betriebsfrequenz: 125 kHz

Lesereichweite: bis zu 80 mm

Lesemethode: automatisch

Lesebestätigung: Licht- und Tonsignal

Unterstützte Chips: EM4100, T5577, SMC4001

Schnittstelle: USB (HID-Tastatur-Emulation)

Stromversorgung: USB DC 5V

Design: elegant, kompakt, leicht

HD-RD80

/ Technische Daten





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garantie	2 Jahre
Baumaterial	ABS
Methode des Lesens	automatisch
Bestätigung der Ablesung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms
Leseabstand	0,5-80 mm
Zeit zwischen den Messungen	0,5 s
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Stromversorgung	USB DC 5V
Schnittstelle	USB
Länge des Kabels	140 cm
Abmessungen des Geräts	105 x 68 x 14 mm
Abmessungen der Verpackung	125 x 85 x 38 mm
Gewicht des Geräts	140 g
Gewicht mit Verpackung	300 g

Betriebstemperatur	-10 bis 70°C
Lagertemperatur	-20 bis 80°C
Feuchtigkeit im Betrieb	0 bis 90%
Feuchtigkeit bei der Lagerung	0 bis 90%
Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577