HD-RD20XC

/ Datenblatt

RFID-Scanner, 13,56 MHz, Mifare-kompatibel, kabelgebunden, USB, kompakt für...

GTIN: 5907614660840



Frequenz des Betriebs: 13,56 MHz

Lesegeschwindigkeit: bis zu 200 ms

Lesemethode: automatisch

Stromversorgung: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Technische Daten





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Material	ABS
Lesemethode	automatisch
Lesebestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms
Leseentfernung	0,5-80 mm
Zeit zwischen den Lesungen	0,5 s
Betriebsfrequenz	13,56 MHz
Stromversorgung	USB DC 5V
Schnittstelle	USB
Kabellänge	140 cm
Abmessungen des Geräts	94 x 60 x 10 mm
Verpackungsmaße	125 x 85 x 38 mm
Gerätegewicht	130 g
Gewicht mit Verpackung	300 g
Betriebstemperatur	-10 bis 70°C

Lagertemperatur	-20 bis 80°C
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 90%
Lagerluftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	kompatibel mit MIFARE 1K S50, kompatibel mit MIFARE DESFire 2K, kompatibel mit MIFARE DESFire 4K, kompatibel mit MIFARE DESFire 8K, kompatibel mit MIFARE Plus S2K, kompatibel mit MIFARE Plus S4K, kompatibel mit MIFARE Plus X2K, kompatibel mit MIFARE Plus X4K, kompatibel mit MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216