

RFID-Scanner, 13,56 MHz, Mifare, kabelgebunden, USB,  
kompakt für Computer, Tag-Leser, HD-RD20XC

SKU: HD-RD20XC | EAN: 5907614660840



**Frequenz des Betriebs:** 13,56 MHz  
**Lesegeschwindigkeit:** bis zu 200 ms  
**Lesemethode:** automatisch  
**Stromversorgung:** USB DC 5V

# RFID-Scanner, 13,56 MHz, Mifare, kabelgebunden, USB, kompakt für Computer, Tag-Leser, HD-RD20XC

Model	HD-RD20XC	Material	ABS
Lesemethode	automatisch	Lesebestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms	Leseentfernung	0,5-80 mm
Zeit zwischen den Lesungen	0,5 s	Betriebsfrequenz	13,56 MHz
Stromversorgung	USB DC 5V	Schnittstelle	USB
Kabellänge	140 cm	Abmessungen des Geräts	94 x 60 x 10 mm
Verpackungsmaße	125 x 85 x 38 mm	Gerätegewicht	130 g
Gewicht mit Verpackung	300 g	Betriebstemperatur	-10 bis 70°C
Lagertemperatur	-20 bis 80°C	Betriebsluftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Lagerluftfeuchtigkeit	0 bis 90%	Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216		

