HD1100

/ Datenblatt

QR-Code-Leser mit CMOS-Matrix, drahtlos HD1100

GTIN: 5907614662226



Art der gescannten Codes: 1D- und 2D-Barcodes (z. B. QR), von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Scansensor: CMOS-Matrix

Kommunikation: drahtlos 2,4 GHz Funk (USB-Empfänger)

Scanmodus: manuell / automatisch

Akkukapazität: 1800 mAh (ganzer Arbeitstag)

Zusätzliche Funktionen: integrierter Speicher für Offline-Scannen, programmierbares Präfix/Suffix, Virtual COM

Lieferumfang: Scanner, USB-Empfänger, Lade-/Kommunikationskabel, Bedienungsanleitung

HD1100

/ Technische Daten





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+TP
Lichtquelle	617nm CMOS-LED
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Akkukapazität	1800 mAh
Betriebszeit	bis zu 45 Stunden
Ladezeit	bis zu 4 Stunden
Kabellänge	150 cm
Abmessungen des Geräts	17 x 9,5 x 6,5 cm
Abmessungen des Empfängers	2 x 1,5 x 0,6 cm
Verpackungsmaße	16,5 x 10 x 8,2 cm
Gerätegewicht	215 g
Gewicht mit Verpackung	275 g
Betriebstemperatur	-20° - 50°C
Lagertemperatur	-40° - 60°C

Lesbare 1D-Codes	Matrix 2 von 5, RSS und andere eindimensionale Codes, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
USB-Empfänger	Ja
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Eingebauter Speicher	Ja
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein