

Barcode-Leser, automatischer Scanner, CCD-Matrix HD26A

SKU: HD26A | EAN: 5907614662059



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Scanner-Sensor: CCD-Matrix

Scanmodus: manuell / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Barcode-Leser, automatischer Scanner, CCD-Matrix HD26A

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Model | HD26A | Garantie | 2 Jahre |
| Material | ABS+PC | Scanbestätigung | zwei Arten von Geräuschemissionen |
| Lesegeschwindigkeit | 200 Mal/Sekunde | Lesegenauigkeit | 0,10 mm |
| Fehlerrate | 1/800 Million | Druckkontrast | min. 25% |
| Leseabstand | 0,5-500 mm | Schnittstelle | USB, virtueller COM |
| Kabellänge | 150 cm | Schutzart | IP54 |
| Geräteabmessungen | 14,5 x 5 x 7,5 cm | Abmessungen des Ständers | 17,5 x 12 x 18,5 cm |
| Abmessungen der Verpackung | 17,5 x 9 x 6 cm | Gewicht des Geräts | 240 g |
| Gewicht mit Verpackung | 360 g | Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| Lagertemperatur | -40 bis 60°C | Betriebluftfeuchtigkeit | 5 bis 95% |
| Lagerluftfeuchtigkeit | 5 bis 95% | 1D-Codes lesen | Code 39, vollständiger ASCII-Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codebar/NW7, alle UPC/EAN/JAN-Codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF), STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA, MSI/PLESSY, BC-412 |
| Gelesene Codes | 1D (Linie) | Scan-Engine | CCD |
| Scanmethode | automatically (after approaching the code), manuell (Druckknopf) | Eingebauter Speicher | Nein |
| Dockingstation | Nein | Große Reichweite | Nein |
| Leserständer | Ja | Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm | Ja |
| USB-Empfänger | Nein | | |

