HD26A

/ Datenblatt

Barcode-Leser, automatischer Scanner, CCD-Matrix HD26A

GTIN: 5907614662059



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Scanner-Sensor: CCD-Matrix

Scanmodus: manuell / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Verfügbare Schnittstellen: USB, Virtual COM

Schutzart: IP54

Lieferumfang: Scanner, spezieller Ständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD26A

/ Technische Daten





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Scanbestätigung	zwei Arten von Geräuschemissionen
Lesegeschwindigkeit	200 Mal/Sekunde
Lesegenauigkeit	0,10 mm
Fehlerrate	1/800 Millionen
Druckkontrast	min. 25%
Leseentfernung	0,5-500 mm
Kabellänge	150 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	14,5 x 5 x 7,5 cm
Abmessungen des Ständers	17,5 x 12 x 18,5 cm
Verpackungsmaße	17,5 x 9 x 6 cm
Gerätegewicht	240 g
Gewicht mit Verpackung	360 g

Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lesbare 1D-Codes	alle UPC/EAN/JAN-Codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Codebar/NW7, IATA, Industriell 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, vollständiger ASCII-Code 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Gelesene Codes	1D (Linie)
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Scan-Engine	CCD
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Eingebauter Speicher	Nein
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Nein