HD10C

/ Datenblatt

Barcode-Scanner mit kabelgebundenem Standfuß, automatisches Scannen von Codes...

GTIN: 5907614662066



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und LCD/LED/OLED-Bildschirmen

Scansensor: CCD-Matrix

Scanmodus: manuell / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Schnittstelle: USB

Zusätzliche Funktionen: Lesen invertierter Codes, programmierbares Präfix/Suffix

Lieferumfang: Scanner, dedizierter Ständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD10C





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	620-nm-LED
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	200 Mal/Sekunde
Kabellänge	140 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	16 x 9,5 x 6,5 cm
Abmessungen des Ständers	24 x 12 x 12 cm
Verpackungsmaße	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gerätegewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	370 g
Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-40 - 60°C
Lesbare 1D-Codes	andere eindimensionale, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Schnittstelle	USB
Gelesene Codes	1D (Linie)
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Scan-Engine	CCD
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Eingebauter Speicher	Nein
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Nein
Große Reichweite	Nein