HD26C

/ Datenblatt

Lagerscanner, Barcodes, Handheld HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Scan-Sensor: CCD-Matrix

Scan-Modus: manuell (Auslöser)

Scan-Geschwindigkeit: 100 Scans pro Sekunde

Drahtlose Kommunikation: 2,4-GHz-Funk (USB-Empfänger im Lieferumfang)

Integrierter Speicher: bis zu 5000 gescannte Codes

Schnittstelle: USB

Schutzart: IP54

HD26C

/ Technische Daten





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Material	ABS+PC
Lichtquelle	CCD-Matrix
Scan-Engine	CCD
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Es werden zwei Arten von Tönen ausgegeben, LED (rot und blau)
Lesebreite	200 mm
Scangeschwindigkeit	100 Mal pro Sekunde
Lesegenauigkeit	0,10–0,825 mm
Fehlerrate	1/800 Millionen
Funkfrequenz	2,4 GHz
Schnittstelle	USB
Kabellänge	150 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	14,5 x 5 x 7,5 cm

Abmessungen des Empfängers	2 x 1,5 x 0,6 cm
Verpackungsmaße	17,5 x 9 x 6 cm
Gerätegewicht	175 g
Gewicht mit Verpackung	230 g
Betriebstemperatur	-10 bis 40°C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 85 %
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 85 %
Lesbare 1D-Codes	andere eindimensionale, CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 von 5, INDUS 2 von 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Eingebauter Speicher	Ja
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Dockingstation	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie)
USB-Empfänger	Ja
Große Reichweite	Nein