HD-SL36A

/ Datenblatt

Aztec QR-Code-Leser für Zulassungsbescheinigungen mit Ständer, kabelgebunden...

GTIN: 5907614660918



Scannen: Manuell (auf der Taste) / automatisch (nach Annäherung an den Code)

Gelesene Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR- und Aztec-Code, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Schutzart: IP54

Zusätzliche Merkmale: Leseständer, Präfix und Suffix können programmiert werden

HD-SL36A

/ Technische Daten





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Scan-Engine	CMOS
Prozessor	32-Bit-ARM
Auflösung	640 x 480 px
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Kabellänge	150 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	16,3 x 6,8 x 8 cm
Abmessungen der Basis	10,7 x 8 x 13 cm
Verpackungsmaße	10,5 x 8 x 24 cm
Gerätegewicht	360 g
Gewicht mit Verpackung	460 g
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C

Lagertemperatur	- 20 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95 %
Gedruckte 1D-Codes	Codabar, Codablock F, GS1 DataBar, GS1 Komposit, microPDF, MSI Plessey, Pharmakodex Plessey, Telepen, Trioptisch, UPC/EAN/JAN
Lesbare 2D-Codes	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein