HD-S92

/ Datenblatt

Stationärer Barcode-Leser und QR-CMOS-Sensor HD-S92

GTIN: 5907614661106



Typ: stationärer Barcode- und QR-Code-Leser

Sensor: CMOS-Matrix

Scannen: manuell (Taste) / automatisch (bei Annäherung des Codes)

Scangeschwindigkeit: 2200 Scans pro Sekunde

Gescannte Codes: 1D- und 2D-Barcodes (einschließlich QR)

Schnittstelle: USB

Fallsicherheit: bis zu 1,5 m

HD-S92

/ Technische Daten





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	Rote LED
Auflösung	640 x 480, 120 fps
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Scanwinkel	Drehung: 0-360 Grad, Neigung: ± 65 Grad, Neigung: ± 6,5 Grad
Druckkontrast	min 25%
Fehlerrate	≤ 1/2 000 000
Arbeitsspannung	5V DC
Betriebsstrom	390 mA (max), 220 mA (typisch)
Kabellänge	200 cm
Schutzklasse	IP54
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 m
Abmessungen des Geräts	12 x 11 x 5,3 cm

Verpackungsmaße	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Gerätegewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	460 g
Betriebstemperatur	-20 bis 60°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% - 95%
Lesbare 1D-Codes	alle UPC/EAN/JAN-Codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Chinese Postage Code, Codabar/NW7, IATA, Industriell 2 von 5, Italian Pharmacy Code, Matrix 2 von 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, vollständiger ASCII-Code 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Lesbare 2D-Codes	Aztekencode, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	manuell/automatisch
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Schnittstelle	USB
Eingebauter Speicher	Nein
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein