HD-RD30C

/ Datenblatt

Kabelgebundenes RFID-Kartenlesegerät für MIFARE-kompatible und UNIQUE Karten...

GTIN: 5907614660857



Frequenz des Betriebs: 125 kHz, 13,56 MHz

Lesemethode: automatisch

Lesebestätigung: Licht- und Tonsignal

Stromversorgung: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Technische Daten





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Material	ABS
Lesemethode	automatisch
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms
Leseentfernung	0,5-80 mm
Zeit zwischen den Lesungen	0,5 s
Betriebsfrequenz	125 kHz, 13,56 MHz
Stromversorgung	USB DC 5V
Schnittstelle	USB
Abmessungen des Geräts	105 x 68 x 10 mm
Verpackungsmaße	125 x 85 x 38 mm
Gerätegewicht	140 g
Gewicht mit Verpackung	310 g
Betriebstemperatur	-10 bis 70°C
Lagertemperatur	-20 bis 80°C

Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 90%
Lagerluftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	EM4100, EM4200, EM4305, kompatibel mit MIFARE 1K S50, kompatibel mit MIFARE DESFire 2K, kompatibel mit MIFARE DESFire 4K, kompatibel mit MIFARE DESFire 8K, kompatibel mit MIFARE Plus S2K, kompatibel mit MIFARE Plus S4K, kompatibel mit MIFARE Plus X2K, kompatibel mit MIFARE Plus X4K, kompatibel mit MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100