HD-RD30

/ Datenblatt

RFID-Näherungskartenleser UNIQUE 125 kHz, kabelgebunden mit USB-Schnittstelle...

GTIN: 5907614660109



Betriebsfrequenz: 125 kHz

Lesereichweite: bis zu 80 mm

Lesemethode: automatisch

Lesebestätigung: Licht- und Tonsignal

Unterstützte Chips: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Schnittstelle: USB (HID-Tastatur-Emulation)

Stromversorgung: USB DC 5V

Plug and Play: ja, keine Treiber erforderlich

HD-RD30

/ Technische Daten





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garantie	2 Jahre
Material für die Herstellung	ABS
Methode des Lesens	automatisch
Bestätigung der Ablesung	Licht- und Tonsignal
Schnittstelle	USB
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms
Zeit zwischen den Messungen	0,5 s
Leseabstand	0,5-80 mm
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Stromversorgung	USB DC 5V
Länge des Kabels	140 cm
Abmessungen des Geräts	105 x 68 x 10 mm
Abmessungen der Verpackung	125 x 85 x 38 mm
Gewicht des Geräts	140 g
Gewicht mit Verpackung	310 g

Betriebstemperatur	-10 bis 70°C
Lagertemperatur	-20 bis 80°C
Feuchtigkeit im Betrieb	0 bis 90%
Feuchtigkeit bei der Lagerung	0 bis 90%
Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577