HD-RD20X

/ Datenblatt

LF RFID-Lesegerät für Proximity-Karten, kabelgebunden, 125 kHz, kompakt, USB...

GTIN: 5907614660147



Frequenz des Betriebs: 125 kHz

Lesemethode: automatisch

Lesebestätigung: Licht- und Tonsignal

Lesegeschwindigkeit: bis zu 200 ms

HD-RD20X

/ Technische Daten





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Material	ABS
Lesemethode	automatisch
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms
Leseentfernung	0,5-80 mm
Zeit zwischen den Lesungen	0,5 s
Frequenz	125 kHz
Stromversorgung	USB DC 5V
Schnittstelle	USB
Kabellänge	140 cm
Abmessungen des Geräts	94 x 60 x 10 mm
Verpackungsmaße	125 x 85 x 38 mm
Gerätegewicht	130 g
Gewicht mit Verpackung	300 g
Betriebstemperatur	-10 bis 70°C

Lagertemperatur	-20 bis 80°C
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 90%
Lagerluftfeuchtigkeit	0 bis 90%
Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chiptypen	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100