HD340-RS232

/ Datenblatt

QR 2D-Code-Leser mit CMOS-Sensor, stationär mit RS232-Kabel HD340

GTIN: 5907614664503



Typ: stationärer (Desktop) QR- und Barcode-Leser

Schnittstelle: RS232

Abtastmodus: automatisch (Bewegungssensor, bei Annäherung an den Code)

Scangeschwindigkeit: bis zu 200 Scans/Sekunde

Sensor: CMOS

Gescannte Codes: 1D- und 2D-Barcodes (einschließlich QR, Data Matrix) von gedruckten Etiketten und Telefon-/LCD-Bildschirmen

Fallfestigkeit: bis zu 1,6 Meter

Zusätzliche Merkmale: konfigurierbares Präfix/Suffix, geeignet für POS-Integration

HD340-RS232

/ Technische Daten





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garantie	2 Jahre
Farbe	schwarz
Material	ABS
Lichtquelle	LED
Auflösung	644x488
Scanbestätigung	Piep
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Scanwinkel	360 Grad
Stromversorgung	5V
Fallfestigkeit	bis zu 1,6 Meter
Abmessungen des Geräts	8 x 6,8 x 5,3 cm
Verpackungsmaße	17 x 9 x 6 cm
Gerätegewicht	135 g
Gewicht mit Verpackung	170 g

Lesbare 1D-Codes	Industriell 2 von 5, Matrix 2 von 5, RSS-14, RSS-Expanded, RSS-Limited, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Nein
Schnittstelle	RS232, Virtual COM
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
USB-Empfänger	Nein