SECUREENTRY-AC100

/ Datenblatt

RFID-Karten-Zutrittskontrollsystem für den Außenbereich, wasserdicht...

GTIN: 5907614668778



Art der Verifizierung: RFID-Karte 125 kHz, PIN-Code

Max. Anzahl der Benutzer: 1000

Max. Anzahl der RFID-Karten: 1000

Schnittstelle: Wiegand 26 / Wiegand 34

Leseabstand: 1–6 cm

Stromversorgung: DC 12V ± 10%, 0,1A

Gehäuse: wasserdichtes ABS, für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	ABS
Typ des Geräts	RFID-Karten-Zugangskontrollsystem, externes Passwort
Unterstützte RFID-Karten	125 kHz
Schnittstelle	Wiegand 26/ Wiegand 34
Zusätzliche Merkmale	drahtgebundene Türklingelsteuerung, Wiegand-Ausgang, Zugangskontrolle, Schaltersteuerung
Art der Überprüfung	RFID-Karte, Passwort
Max. Anzahl der Beschäftigten in der Basis	1000
Max. Anzahl der RFID-Karten	1000
Leseabstand	1-6 cm
Anzahl der Tasten	13
Beleuchtung der Tasten	ja
Zugangskontrolle	ja
Spannung	DC12V±10% , Stromstärke: 0,1A

Tastatur	Silikonschlüssel
Betriebstemperatur	0~45°C
Lagertemperatur	-20~ 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	40%~90%
Feuchtigkeit bei der Lagerung	20%~90%
Abmessungen des Produkts	11 x 6 x 2,2 cm
Abmessungen der Verpackung	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Gewicht des Produkts	50 g
Produktgewicht mit Verpackung	100 g