SECUREENTRY-CR40

/ Datenblatt

Zutrittskontrollsystem, außen, RFID-Kartenleser IP66 SecureEntry-CR40

GTIN: 5907614668785



Gerätetyp: Outdoor-RFID-Kartenleser (nur Leser, erfordert externen Kontroller)

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-Standard-Chips)

Schnittstelle: Wiegand 26

Lesereichweite: bis zu 3 cm

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Stromversorgung: 9–24V DC, 25 mA

Abmessungen: 105 × 20 mm, Gewicht 180 g

SECUREENTRY-CR40

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-CR40
EAN	5907614668785
Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle
Art der Überprüfung	RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte, RFID-Karte
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %, 10 % bis 95 %
Gewicht mit Verpackung	260 g