SECUREENTRY-HL200

/ Datenblatt

Elektronischer Türgriff, Zutrittskontrolle, Tastatur, Fingerabdruck, RFID...

GTIN: 5907614668792



Verifizierungsmethoden: Fingerabdruck, PIN (4–8 Stellen), RFID-Karte 13,56 MHz, mechanischer Schlüssel, TUYA App

Benutzerkapazität: 300 (Fingerabdrücke, PINs und Karten zusammen)

Administratoren: bis zu 9

RFID-Frequenz: 13,56 MHz (Mifare M1)

Kompatible Türstärke: 35–50 mm

Stromversorgung: 4× AA 1,5V-Alkalibatterien (6V); Notstromeingang USB 5VDC

Weitere Funktionen: Sabotagealarm, Touch-Tastenfeld, TUYA Smart App, Sprachansagen

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

SECUREENTRY-HL200

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	Aluminiumlegierung
Typ des Geräts	elektronischer Griff mit Schloss und Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	13,56 MHz
Arten der Überprüfung	Passwort, Fingerabdruck, RFID-Karte, TUYA-App, Schlüssel
Schlossgehäuse	zwei Zungen
Fingerabdruck-Erkennung	Halbleiter-FPC
Anzahl der Administratoren in der Basis	9
Kapazität der Nutzer in der Basis	300 (Fingerabdruck, Passwort, Karte)
Sprachnachrichten	Einfache Einrichtung mit intelligenten Sprachanweisungen
Tastatur	Standard-12-Bit-Touch-Tastatur
Zusätzliche Merkmale	Sabotagealarm, Touch-Tastatur, Zusammenarbeit mit TUYA-Anwendung

Fingerabdruck-Identifikationswinkel	360°
Fehlerrückweisungsrate	≤ 0,1%
Rate der Fehldiagnosen	≤ 0,0001%
Länge des Passworts	4-8 Ziffern
Betriebsspannung	6 V (Sie können 4 AA 1,5 V Alkalibatterien oder eine externe USB-Notstromversorgung verwenden)
Ursprünglicher Strom	≤ 50μA
Dynamischer Strom	≤ 180mA
Reaktionszeit	≤ 0,1 Sekunden
Entriegelungszeit	≤ 1 Sekunde
Notstromversorgung	5VDC
Die richtige Art von Tür	Edelstahltüren / Einbruchsichere Türen / Kupfertüren / Holztüren
Die richtige Türstärke	35-50 mm
Anmeldung	Haus, Wohnung, modernes Büro, Campus, Studentenwohnheim
Größe des Schlosses	250*60*28 mm
Betriebstemperatur	-24°C ~60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	20 ~90%