SECUREENTRY-CR10LF

/ Datenblatt

Mini-RFID-Kartenleser für den Außenbereich mit 125 kHz und...

GTIN: 5907614668808



Gerätetyp: Outdoor-RFID-Kartenleser (nur Leser, erfordert externen Controller)

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-Standardchips)

Schnittstelle: Wiegand 26

Lesereichweite: 0–5 cm

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Stromversorgung: 9–18V DC, 30 mA

Abmessungen: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	125 kHz
Schnittstelle	Wiegand 26
Art der Verifizierung	125 kHz RFID-Karte
Leseabstand	0-5 cm
Zugangskontrolle	tak
Spannung	9-18V DC
Grad des Schutzes	IP66
Lesbare Chiptypen	EM
Betriebstemperatur	-40°C - 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-98%
Abmessungen des Produkts	7 x 3,7 x 1,7 cm
Abmessungen der Verpackung	14 x 8,5 x 3,7 cm
Gewicht des Produkts	48 g

Produktgewicht mit Verpackung	88 g