# SECUREENTRY-ML200

/ Datenblatt

Elektromagnetisches Schloss für die Zugangskontrolle an der Haustür...

GTIN: 5907614668815



**Gerätetyp**: Zweidraht-Elektromagnetschloss für einzelne Eingangstür

**Magnethaltekraft**: Bis zu 280 kg

**Spannung**: DC 12V und 24V

**Eingangsarbeitsstrom**: 450 mA

**Spannungstoleranz**: 115%

**Überwachungsausgang**: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. Türstatus)

**Betriebstemperatur**: -10°C bis 55°C

**Kompatible Türen**: Holz und rahmenlose Glas

# SECUREENTRY-ML200







| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-ML200 |
| **EAN** | 5907614668815 |
| **Garantie** | 1 Jahr |
| **Gerätetyp** | Elektromagnetisches Zwei-Draht-Schloss für eine Eingangstür |
| **Magnetkraft** | Bis zu 280 kg |
| **Spannung** | DC12V und 24V |
| **Betriebsstrom am Eingang** | 450 mA |
| **Spannungstoleranz** | 115% |
| **Überwachungsausgang des Magnetsensors** | (SPDT 1A 12V DC), überwacht aus der Ferne den Status der Türverriegelung oder -entriegelung. (N.C. Ausgang - Tür offen; N.O. Ausgang - Tür geschlossen). |
| **Betriebstemperatur** | -10-55°C |
| **Feuchtigkeit im Betrieb** | 0-95% nicht kondensierend |
| **Abmessungen des Schlosses** | (L) 25 x (B) 4,8 x (H) 2,6 cm |
| **Größe der Montageplatte** | (L) 25 x (B) 2,5 x (H) 0,6 cm |
| **Größe der Ankerplatte** | (L) 18 x (B) 3,8 x (H) 1,1 cm |
| **Spezialausführungen für Magnet und Ankerplatte** | Zink |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen der Verpackung** | 26,7 x 6,5 x 6 cm |
| **Gewicht des Produkts** | 1,85 kg |
| **Gewicht mit Verpackung** | 5 kg |