SECUREENTRY-HL100

/ Datenblatt

Elektronischer Türgriff mit Zugangskontrolle für Fingerabdruck RFID Passwort...

GTIN: 5907614668822



Verifizierungsarten: Fingerabdruck, PIN-Code, RFID-Karte (13,56 MHz Mifare), klassischer Schlüssel

Benutzerkapazität: 300 (Fingerabdrücke, RFID-Karten und PIN-Codes zusammen)

Stromversorgung: DC6V (4× AAA-Alkalibatterien enthalten) + USB-Anschluss für externe Stromversorgung

Kompatible Türstärke: 41–55 mm

Schlosseinsatzmaße: 35 × 85 mm

Klinkenrichtung: universell (links oder rechts)

Einbruchalarm: ja (30 s Alarm + 180 s Tastatursperre nach 5 Fehlversuchen)

PIN-Länge berührungsempfindliche Tastatur: 4–10 Stellen

SECUREENTRY-HL100

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	elektronischer Griff mit Schloss und Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	13,56 MHz
Arten der Überprüfung	Passwort, Fingerabdruck, RFID-Karte, TUYA-App, Schlüssel
Kapazität der Nutzer in der Basis	300
Die richtige Türstärke	41 - 55 mm
Zusätzliche Merkmale	Touch-Tastatur, Zusammenarbeit mit der TUYA-Anwendung
Einsteckschloss	35 x 85
Kompatibilität	Kompatibel mit mehr als 10 Schlüsselnuten, einschließlich eines europäischen Standardschlosskörpers
Richtung des Griffs	universal, links oder rechts
Spannung	DC6V, 4 AAA-Alkalibatterien
Alarm Spannung	4.8V

Größe des Schlosses	3,8 x 29 cm
Lautstärke	1-6
Länge des Passworts	4-10 Ziffern
Schnittstelle	USB
Unterstützte Sprachen	Chinesisch, Englisch
Klingel/Alarm	ja
Zugangskontrolle	ja
Abmessungen der Verpackung	40 x 26 x 9,2 cm
Gewicht des Produkts	1 kg
Gewicht mit Verpackung	6 kg