SECUREENTRY-CR20LF

/ Datenblatt

RFID-Leser für die Zugangskontrolle für 125-kHz-Karten IP66-resistent...

GTIN: 5907614668839



Gerätetyp: RFID-Kartenleser für Zutrittskontrolle

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-Standard-Chips)

Schnittstelle: Wiegand 26

Lesereichweite: 0–5 cm

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -40°C bis 60°C

Stromversorgung: 9–18V DC

Abmessungen: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	125 kHz
Schnittstelle	Wiegand 26
Art der Überprüfung	125 kHz RFID-Karte
Leseabstand	0-5 cm
Zugangskontrolle	tak
Spannung	9-18V DC
Grad des Schutzes	IP66
Lesbare Chiptypen	EM
Betriebstemperatur	-40°C - 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-98%
Abmessungen des Produkts	12 x 4,8 x 2 cm
Abmessungen der Verpackung	14 x 8,5 x 3,6 cm
Gewicht des Produkts	105 g

Produktgewicht mit Verpackung	145 g