SECUREENTRY-CR30LF

/ Datenblatt

Kartenzugangskontrolle 125 kHz RFID-Leser wasserdicht IP66 SecureEntry-CR30LF

GTIN: 5907614668853



Gerätetyp: Outdoor-RFID-Kartenleser (nur Leser, erfordert externen Controller)

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-Standard-Chips)

Schnittstelle: Wiegand 26

Lesereichweite: 0–5 cm

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Stromversorgung: 9–18V DC, ≤30 mA

Abmessungen: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garantie	1 Jahr
Typ des Geräts	RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	125 kHz
Schnittstelle	Wiegand 26
Art der Überprüfung	RFID-Karte
Leseabstand	0-5 cm
Zugangskontrolle	ja
Spannung	9-18V DC
Grad des Schutzes	IP66
Lesbare Chiptypen	EM
Betriebsstrom	≤30mA
Betriebstemperatur	-40°C - 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-98%
Abmessungen des Produkts	12 x 7,5 x 2 cm
Abmessungen der Verpackung	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Gewicht des Produkts	155 g
Produktgewicht mit Verpackung	195 g