SECUREENTRY-HL300

/ Datenblatt

Elektronischer RFID-Türgriff für die Zugangskontrolle mit Fingerabdruckkarte...

GTIN: 5907614668945



Art der Verifizierung: Fingerabdruck, PIN-Code, RFID-Karte 13,56 MHz, TUYA-App, mechanischer Schlüssel

Benutzerkapazität: 300 (Fingerabdrücke, Passwörter, Karten)

Fingerabdrucksensor: FPC-Halbleiter

Betriebsfrequenz: 13,56 MHz (Mifare 1)

Stromversorgung: 12V (8x AA 1,5V Alkalibatterien; externe USB-Notstromversorgung unterstützt)

Kompatible Türstärke: 35–120 mm

Zusätzliche Funktionen: Manipulationsalarm, Niedrigbatterie-Alarm, Touchpad, TUYA-Smart-App-Unterstützung

SECUREENTRY-HL300

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	Aluminiumlegierung
Typ des Geräts	elektronischer Griff mit Schloss und Zugangskontrolle
Unterstützte RFID-Karten	13,56 MHz
Arten der Überprüfung	Passwort, Fingerabdruck, RFID-Karte, TUYA-App, Schlüssel
Fingerabdruckleser	Halbleiter-FPC
Anzahl der Administratoren in der Basis	9
Kapazität der Nutzer in der Basis	300 (Fingerabdruck, Passwort, Karte)
Sprachnachrichten	Einfache Einrichtung mit intelligenten Sprachanweisungen
Tastatur	Standard-Touch-Tastatur
Zusätzliche Merkmale	Schwachstromalarm, Manipulationsalarm, Touch-Tastatur, Zusammenarbeit mit TUYA-Anwendung
Länge des Passworts	6-8 Ziffern

Betriebsspannung	12V (8 Stk. AA 1,5V Alkaline-Batterien, ein externes USB-Notstromgerät kann verwendet werden)
Ruhestrom	< 50-56µA
Betriebsstrom	> 250µA
Die richtige Art von Tür	Edelstahltüren, einbruchsichere Türen, Kupfertüren, Holztüren
Dicke der Tür	35-120 mm
Einsteckschloss	60 x 68
Abmessungen des Schlosses	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Abmessungen der Verpackung	22,5 x 44,7 x 14 cm
Gewicht des Geräts	1 kg
Gewicht mit Verpackung	4 kg
Betriebstemperatur	-10°C ~ 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	20% ~ 93%