SECUREENTRY-PS30-5A

/ Datenblatt

Netzteil für Zutrittskontrollgeräte, DC12V, 5A Strom, Metallgehäuse...

GTIN: 5907614669034



Eingangsspannung: AC100-240V, 50-60 Hz

Ausgangsspannung: DC12V

Ausgangsstrom: 5A

Türschloss-Verzögerung: 0-10 s (einstellbar)

Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C

Gehäuse: Metall

Überlastschutz: ja (alle Ausgangsklemmen)

Abmessungen: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Stromversorgung für Zugangskontrollgeräte
Eingangsstrom	AC100-240V
Ausgangsspannung	DC12V
Ausgangsstrom	5A
Eingangsfrequenz	50~60Hz
Abstimmbereich Ausgangsstrom	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilität der Aufladung	1% des typischen Wertes
Stabilität der Ausgabe	0,5% des typischen Wertes
Spitzenwert	100mVp-p typischer Wert
Haltezeit	typischer Wert bei Volllast ist 20 ms
Betriebstemperatur	-20°C - 65°C
Überlastungsschutz	alle Ausgangsklemmen sind kurzschlussfest
Elektrische Verriegelungsverzögerung	0-10 s

Abmessungen des Geräts	13 x 7,5 x 5 cm
Abmessungen der Verpackung	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Gewicht des Geräts	300 g
Gewicht mit Verpackung	400 g