SECUREENTRY-AC400

/ Datenblatt

Zutrittskontrollsystem, RFID-Karten- und PIN-Leser, Wiegand 26, 125 kHz...

GTIN: 5907614669423



Verifizierungsart: RFID-Karte 125 kHz, PIN-Code

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Schnittstelle: Wiegand 26 Output

Betriebsspannung: DC 9V – 16V (Standard 12V)

Betriebsstrom: 70 mA

Tastatur: Touch-Tastatur

Gehäuse: wasserdicht

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garantie	1 Jahr
Leseabstand	5-10 cm
Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karten
Verifizierungstyp	RFID-Karte, Passwort
Betriebsfrequenz	125 kHz
Typ der gelesenen Karten	EM
Reaktionsgeschwindigkeit	weniger als 0,2 Sekunden
Kommunikationsreichweite	100 m
Datenübertragung	in Echtzeit
Lichtsignal	eingebaute LED (zweifarbige LED)
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Audiovisuelle Signalisierung	wenn die registrierte Karte in das Lesegerät eingeführt wird, blinkt die rote LED grün und es ertönt ein Piepton
Tastatur und Tasten	Touch-Tastatur
Widerstand	Schutz vor eindringendem Wasser

Spannung	DC 9V - 16V, Standard DC12
Betriebsstrom	70 mA
Zugangskontrolle	ja
Schnittstelle	Wiegand 26 Ausgang
Betriebstemperatur	-25º C - 75º C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10%-90%
Produktabmessungen	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Verpackungsabmessungen	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produktgewicht	200 g
Produktgewicht mit Verpackung	400 g