

# Zutrittskontrollsystem, RFID-Karten- und PIN-Leser, Wiegand 26, 125 kHz, Touch-Tastatur, wasserdicht SecureEntry-AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



**Verifizierungsart:** RFID-Karte 125 kHz, PIN-Code

**Betriebsfrequenz:** 125 kHz

**Schnittstelle:** Wiegand 26 Output

**Betriebsspannung:** DC 9V - 16V (Standard 12V)

# Zutrittskontrollsystem, RFID-Karten- und PIN-Leser, Wiegand 26, 125 kHz, Touch-Tastatur, wasserdicht SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Garantie	1 Jahr
Leseabstand	5-10 cm	Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karten
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort	Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Art der gelesenen Karten	EM	Schnelligkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden
Distanz zur Kommunikation	100 m	Datenübertragung	in Echtzeit
Lichtsignal	eingebaute LED (zweifarbige LED)	Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Audiovisuelle Signalisierung	wenn die registrierte Karte in das Lesegerät eingeführt wird, blinkt die rote LED grün und es ertönt ein Piepton	Tastatur und Tasten	Touch-Tastatur
Widerstand	Schutz vor eindringendem Wasser	Spannung	DC 9V - 16V, Standard DC12
Betriebsstrom	70 mA	Zugangskontrolle	ja
Schnittstelle	Wiegand 26 Ausgang	Betriebstemperatur	-25° C - 75° C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-90%	Abmessungen des Produkts	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Abmessungen der Verpackung	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Gewicht des Produkts	200 g
Produktgewicht mit Verpackung	400 g		

