SECUREENTRY-AC500

/ Datenblatt

RFID-Leser für Proximity-Karte und Passwort, Zugangskontrolltastatur, 125...

GTIN: 5907614669454



Verifizierungstyp: RFID-Proximity-Karte / Schlüsselanhänger, PIN-Code

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Betriebsspannung: DC 12V

Schnittstelle: Wiegand 26

Max. Anzahl Benutzer im Speicher: 2.000 Karten und Passwörter

Schutzart: IP65 (wasser- und staubbeständig)

Gehäusematerial: Zinklegierung, silber

SECUREENTRY-AC500

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	haltbare Zinklegierung
Farbe	Silber
Unterstützte RFID-Karten	EM
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karte und Passwort
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort
Leseabstand	> 10 cm
Anzahl der Tasten	13
Zugangskontrolle	ja
Betriebsspannung	DC12V
Statischer Strom	< 8mA
Öffnungsstrom der Verriegelung	< 1000mA
Schnittstelle	Wiegand 26

Grad des Schutzes	IP65
Betriebstemperatur	-10°C - 70°C
Feuchtigkeit im Betrieb	10% - 90%
Abmessungen des Produkts	12 x 1,8 x 5,6 cm
Abmessungen der Verpackung	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Gewicht des Produkts	500 g
Produktgewicht mit Verpackung	700 g