Zutrittskontrollleser, RFID-Kartenprüfung, 125 kHz, DC9-16V, kompakt, LED und Signalton, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

SKU: SecureEntry-CR60LF | EAN: 5907614669478

Gerätetyp: RFID-Zutrittskontrollleser (nur Leser, erfordert externen Controller)
RFID-Technologie: 125 kHz (EM-kompatible Chips)
Schnittstelle: Wiegand 26 oder 34 (wählbar)
Lesereichweite: 2–10 cm (abhängig von Karte/Tag)

Zutrittskontrollleser, RFID-Kartenprüfung, 125 kHz, DC9-16V, kompakt, LED und Signalton, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Garantie	1 Jahr
Material für die Herstellung	Zinklegierung	Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit acc125 kHz
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz	Art der Verifizierung	RFID-Karte
Schnelligkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden	Leseabstand	2-10 cm, je nach Karte oder Anhänger
Zugangskontrolle	ja	Lichtsignal	zweifarbige LED
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)	Distanz zur Kommunikation	100 Meter
Datenübertragung	in Echtzeit	Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Betriebsstrom	70mA	Schnittstelle	Wiegand 26 oder 34
Betriebstemperatur	-25º C - 75º C	Feuchtigkeit im Betrieb	10%-90%
Abmessungen des Produkts	8,6 x 8,6 x 8,2 cm	Abmessungen der Verpackung	10,5 x 9,6 x 3 cm
Gewicht des Produkts	100 g	Produktgewicht mit Verpackung	250 g

HDWR
Hardware for business