

Zutrittskontrollleser, RFID-Kartenprüfung, 125 kHz, DC9-16V,
kompakt, LED und Signalton, Wiegand 26/34 SecureEntry-
CR60LF

SKU: SecureEntry-CR60LF | EAN: 5907614669478



Gerätetyp: RFID-Zutrittskontrollleser (nur Leser, erfordert externen Controller)

RFID-Technologie: 125 kHz (EM-kompatible Chips)

Schnittstelle: Wiegand 26 oder 34 (wählbar)

Lesereichweite: 2-10 cm (abhängig von Karte/Tag)

Zutrittskontrollleser, RFID-Kartenprüfung, 125 kHz, DC9-16V, kompakt, LED und Signalton, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Garantie	1 Jahr
Herstellungsmaterial	Zinklegierung	Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit acc125 kHz
Betriebsfrequenz	125 kHz	Verifizierungstyp	RFID-Karte
Reaktionsgeschwindigkeit	weniger als 0,2 Sekunden	Leseabstand	2-10 cm, je nach Karte oder Anhänger
Zugangskontrolle	ja	Lichtsignal	zweifarbige LED
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)	Kommunikationsreichweite	100 Meter
Datenübertragung	in Echtzeit	Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Betriebsstrom	70mA	Schnittstelle	Wiegand 26 oder 34
Betriebstemperatur	-25° C - 75° C	Betriebsluftfeuchtigkeit	10%-90%
Produktabmessungen	8,6 x 8,6 x 8,2 cm	Verpackungsabmessungen	10,5 x 9,6 x 3 cm
Produktgewicht	100 g	Produktgewicht mit Verpackung	250 g

