SECUREENTRY-AC800LF

/ Datenblatt

Zutrittskontrollleser für RFID-Karte und Passwort, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC...

GTIN: 5907614669881



Verifizierungsart: RFID-Karte 125 kHz, PIN-Passwort

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Schnittstelle: Wiegand 26 / 34

Stromversorgung: DC 9V–16V (Standard 12V), 70 mA

Leseabstand: 5–10 cm

Kommunikationsreichweite: bis zu 100 m

Betriebstemperatur: −25°C bis +75°C

Abmessungen: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karte und Passwort
Betriebsfrequenz	125 kHz
Verifizierungstyp	RFID-Karte, Passwort
Reaktionsgeschwindigkeit	weniger als 0,2 Sekunden
Leseabstand	5-10cm
Zugangskontrolle	ja
Lichtsignal	zweifarbige LED
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Kommunikationsreichweite	100 Meter
Datenübertragung	in Echtzeit
Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Betriebsstrom	70mA
Schnittstelle	Wiegand 26 lub 34
Betriebstemperatur	-25º C - 75º C

Betriebsluftfeuchtigkeit	10%-90%
Produktabmessungen	8,6 x 8,6 x 2 cm
Verpackungsabmessungen	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Produktgewicht	100 g
Produktgewicht mit Verpackung	300 g