SECUREENTRY-AC800HF

/ Datenblatt

Zutrittskontrollleser für 13,56 MHz RFID-Karte und Passwort, Wiegand 26-34...

GTIN: 5907614669898



Art der Verifizierung: RFID-Karte (13.56 MHz), PIN-Passwort

Betriebsfrequenz: 13.56 MHz

Stromversorgung: DC 9V–16V (Standard 12V)

Lesereichweite: 5–10 cm

Schnittstelle: Wiegand 26 / 34

Kommunikationsentfernung: bis zu 100 m

Betriebstemperatur: –25°C bis +75°C

SECUREENTRY-AC800HF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karte und Passwort
Häufigkeit des Einsatzes	13,56 MHz
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort
Schnelligkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden
Leseabstand	5-10 cm
Zugangskontrolle	ja
Lichtsignal	zweifarbige LED
Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Distanz zur Kommunikation	100 Meter
Datenübertragung	in Echtzeit
Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Betriebsstrom	70mA
Schnittstelle	Wiegand 26 lub 34
Betriebstemperatur	-25º C - 75º C

Feuchtigkeit im Betrieb	10%-90%
Abmessungen des Produkts	8,6 x 8,6 x 2 cm
Abmessungen der Verpackung	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Gewicht des Produkts	100 g
Produktgewicht mit Verpackung	300 g