

Zutrittskontrollleser für 13,56 MHz RFID-Karte und Passwort,  
Wiegand 26-34, DC 9V-16V, Touch-Tastatur, kompakt

SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 5907614669898



**Art der Verifizierung:** RFID-Karte (13.56 MHz), PIN-Passwort

**Betriebsfrequenz:** 13.56 MHz

**Stromversorgung:** DC 9V-16V (Standard 12V)

**Lesereichweite:** 5-10 cm

## Zutrittskontrollleser für 13,56 MHz RFID-Karte und Passwort, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, Touch-Tastatur, kompakt SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Zutrittskontrollleser für RFID-Karte und Passwort	Häufigkeit des Einsatzes	13,56 MHz
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort	Schnelligkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden
Leseabstand	5-10 cm	Zugangskontrolle	ja
Lichtsignal	zweifarbige LED	Tonsignal	Eingebauter Lautsprecher (Buzzer)
Distanz zur Kommunikation	100 Meter	Datenübertragung	in Echtzeit
Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V	Betriebsstrom	70mA
Schnittstelle	Wiegand 26 lub 34	Betriebstemperatur	-25° C - 75° C
Feuchtigkeit im Betrieb	10%-90%	Abmessungen des Produkts	8,6 x 8,6 x 2 cm
Abmessungen der Verpackung	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Gewicht des Produkts	100 g
Produktgewicht mit Verpackung	300 g		

