

Zutrittskontrolle, 13,56 MHz Karten-RFID-Leser, wasserdicht,
IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Verifizierungstyp: RFID-Karte 13.56 MHz
RFID-Standard: ISO 14443A/B (Mifare-kompatibel)
Schnittstelle: Wiegand 26/34
Lesereichweite: 3-10 cm

Zutrittskontrolle, 13,56 MHz Karten-RFID-Leser, wasserdicht, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Model | SecureEntry-CR50HF | Garantie | 1 Jahr |
| Gerätetyp | RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle | Art der Verifizierung | RFID-Karte |
| Material für die Herstellung | Metall | Schnelligkeit der Reaktion | weniger als 0,2 Sekunden |
| Annäherung | 3-10 cm | Distanz zur Kommunikation | 100 Meter |
| Datenübertragung | in Echtzeit | Betriebsspannung | DC9V-16V, Standard 12V |
| Betriebsstrom | 70 mA | Lichtsignal | Eingebaute LED (zweifarbige LED) |
| Tonsignal | Eingebauter Lautsprecher (Buzzer) | Audiovisuelle Signalisierung | wenn die registrierte Karte in das Lesegerät eingeführt wird, blinkt die rote LED grün und es ertönt ein Signalton |
| Schnittstelle | Wiegand 26/34 | Unterstützte RFID-Karten | 13,56 MHz Mifare |
| Zugangskontrolle | ja | Grad des Schutzes | IP68 |
| Betriebstemperatur | -25° C bis 75° C | Feuchtigkeit im Betrieb | 10%-90% |
| Abmessungen des Produkts | 12 x 6,5 x 2,1 cm | Abmessungen der Verpackung | 14,2 x 9,2 x 4,3 cm |
| Gewicht des Produkts | 400 g | Produktgewicht mit Verpackung | 500 g |

