HD-S30

/ Datenblatt

Stationärer 1D-Barcodescanner, USB-Schnittstelle, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Scannertyp: stationärer 1D-Barcode-Scanner

Scannen: automatisch (bei Annäherung) oder manuell (Taste)

Lesbare Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Schnittstelle: USB, Virtual COM

Gehäuse: Metall

Sturzfestigkeit: bis zu 1,2 Meter

Präfix-/Suffix-Programmierung: ja

Plug and Play: ja, keine Treiber erforderlich

HD-S30

/ Technische Daten





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	650nm
Kabellänge	150 cm
Fallfestigkeit	bis zu 1,2 Meter
Betriebstemperatur	-20 bis 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 70°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95%
Abmessungen des Geräts	5,5 x 4,5 x 2 cm
Verpackungsmaße	21,5 x 10 x 7,5 cm
Gerätegewicht	170 g
Gewicht mit Verpackung	190 g
Lesbare 1D-Codes	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 von 5, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matrix 2 von 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Schnittstelle	USB, Virtual COM
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scan-Engine	Laser
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Nein