



Scannertyp: stationärer 1D-Barcode-Scanner

Scannen: automatisch (bei Annäherung) oder manuell (Taste)

Lesbare Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Schnittstelle: USB, Virtual COM

Gehäuse: Metall

Sturzfestigkeit: bis zu 1,2 Meter

Präfix-/Suffix-Programmierung: ja

Plug and Play: ja, keine Treiber erforderlich



Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garantie	2 Jahre
Lichtquelle	650nm
Scanner-Typ	Laser
Schnittstelle	USB, virtueller COM
Länge des Kabels	150 cm
Fallfestigkeit	bis zu 1,2 Meter
Betriebstemperatur	-20 bis 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 70°C
Feuchtigkeit im Betrieb	5 bis 95%
Feuchtigkeit bei der Lagerung	5 bis 95%
Abmessungen des Geräts	5,5 x 4,5 x 2 cm
Abmessungen der Verpackung	21,5 x 10 x 7,5 cm
Gewicht des Geräts	170 g
Gewicht mit Verpackung	190 g

1D-Codes lesen	UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar GS1 Composite, Febraban
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scan-Engine	Laser
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie), 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserstände	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Nein