SECUREENTRY-AC900HF

/ Datenblatt

Eigenständige Zugangskontrolle für RFID-Karten und 13,56 mHz Passwort...

GTIN: 5907614669973



Verifizierungstyp: RFID-Karte (13.56 MHz, Mifare), PIN-Code

Arbeitsfrequenz: 13.56 MHz

Max. Benutzer im Speicher: 1000

Leseabstand: 2–10 cm

Schnittstelle: Wiegand 26 Output

Betriebsspannung: DC 12V ±12%

Relaisausgang: DC 12V / 3A

Gehäuse: Metall

SECUREENTRY-AC900HF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Standalone-Zugangskontrolleur
Betriebsfrequenz	13,56 mHz
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	1000
Leseabstand	2-10 cm
Tastatur und Tasten	berühren.
Lesbare Chip-Typen	Mifare
Schnittstelle	Wiegand 26
Betriebsspannung	DC 12V +- 12%
Betriebsstrom	1,2A
Verriegelungsrelais	DC 12V/3A
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	40% - 90%
Produktabmessungen	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Verpackungsabmessungen	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produktgewicht	200 g
Produktgewicht mit Verpackung	400 g